



Coupleur à visser type VV

FEMELLE



MALE



TYPE VV - TARAUDE FEMELLE GAZ COUPLEUR A VISSER A CLAPET

Matière: Acier
Joint: standard NBR
 sur demande FKM, EPDM,...
Température de service: -25°C à +100°C
Connexion sous pression: Possible
 (coté male ou femelle)
Fabrication: Italie DNP
Interchangeable: Faster VV

Code	Référence	Taille	F (Filetage)	Pression de service	Pression max	Débit	Débit max	L1 (mm)	L2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	Poids
FEMELLE												
018492	CVF VV 1/4	04	1/4	350 bars	1700 bars	18 l/min		59.70		30.00		0.122
006955	CVF VV 1/2	06	FG 1/2	300 bars	1600 bars	45 l/min	90 l/max	78.70		42.00		0.32
018496	CVF VV 3/4	08	FG 3/4	250 bars	1000 bars	106 l/min	220 l/max	105.6		55.00		0.688
018494	CVF VV 3/8	12	FG 3/8	300 bars	1800 bars	23 l/min	46 l/max	71.90		38.00		0.235
018498	CVF VV 1"	16	FG 1"	230 bars	900 bars	189 l/min	260 l/max	124.0		61.00		0.956
MALE												
018493	CVM VV 1/4	04	1/4	350 bars	1400 bars	18 l/min		33.00			14.1	0.49
006956	CVM VV 1/2	06	FG 1/2	300 bars	1000 bars	45 l/min	90 l/max	49.00		1"3/8 - 8UNF		0.14
018497	CVM VV 3/4	08	FG 3/4	250 bars	1000 bars	106 l/min	220 l/max	62.00		1"3/16 - 6UNF		0.263
018495	CVM VV 3/8	12	FG 3/8	300 bars	1200 bars	23 l/min	46 l/max	40.50		1"1/4 - 8UNF		0.095
018499	CVM VV 1"	16	FG 1"	230 bars	600 bars	189 l/min	260 l/max	73.00				0.41