HYDRAULIQUE - PNEUMATIQUE - INDUSTRIE

Valve de freinage AGRICOLE



VF8R



VF8T

VALVE DE FREINAGE - COUPLEUR A CLAPET PLAT

Matière: Acier
Joint: standard NBR
sur demande FKM, EPDM,...
Température de service: -25°C à +100°C
Connexion sous pression: Non conseillée
Fabrication: Italie DNP
Interchangeable: Faster VF

Code	Référence	Taille	F (Filetage)	Pression de service	Pression max	Débit	Débit max	L1 (mm)	L2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	Poids
REMORQUE												
013495	VF 8 R F18X150	08	F18X150	150 bars	620 bars	24 l/min	48 l/max	55.50		44.00		0.402
037952	VF 8 R FG 1/2	08	FG 1/2	150 bars	620 bars	24 l/min	48 l/max	55.50		44.00		0.389
TRACTEUR												
013498	VF 8 T 12L	08	12L - M18X150	150 bars	900 bars	24 l/min	48 l/max	49.00		29.90		0.142
013500	VF 8 T 13G	08	13G - M20X150	150 bars	900 bars	24 l/min	48 l/max	58.00		29.90		0.154
037954	VF 8 T 15L	8	15L - M22X150	150 bars	900 bars	24 l/min	90 l/max	55.50		44.00		0.172