


Coupleur à fond plat série L



CPF

CPM

NORME ISO 16028 - HTMA (MOD 06) - FILETAGE MALE DIN L - SERIE PRESSION

Matière: Acier
Joint: standard NBR
 sur demande FKM, EPDM,...
Température de service: -25°C à +100°C
Connexion sous pression: Pas possible
Fabrication: Italie DNP
Interchangeable: Faster FFH et FFI

Code	Référence	Taille	F (Filetage)	Pression de service	Pression max	Débit	Débit max	L1 (mm)	L2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	Poids
FEMELLE												
071078	CPF PLT4-04 M08L	04	8L - M14X150	400 bars	1900 bars	12 l/min	24 l/max	59.50		28.00		0.166
071080	CPF PLT4-04 M10L	04	10L - M16X150	400 bars	1900 bars	12 l/min	24 l/max	60.50		28.00		0.168
071082	CPF PLT4-04 M12L	04	12L - M18X150	400 bars	1900 bars	12 l/min	24 l/max	60.50		28.00		0.168
056347	CPF PLT4-06 M10L	06	10L - M16X150	400 bars	1900 bars	12 l/min	24 l/max	73.50		32.00		0.279
056345	CPF PLT4-06 M12L	06	12L - M18X150	400 bars	1900 bars	12 l/min	24 l/max	73.50		32.00		0.28
056338	CPF PLT4-06 M15L	06	15L - M22X150	400 bars	1900 bars	12 l/min	24 l/max	73.50		32.00		0.286
071144	CPF PLT4-08 M15L	08	15L - M22X150	350 bars	1500 bars	45 l/min	90 l/max	82.50		38.00		0.458
071146	CPF PLT4-08 M18L	08	18L - M26X150	350 bars	1500 bars	45 l/min	90 l/max	82.50		38.00		0.466
071148	CPF PLT4-08 M22L	08	22L - M30X200	350 bars	1500 bars	45 l/min	90 l/max	84.50		38.00		0.468
071097	CPF PLT4-12 M22L	12	22L - M30X200	350 bars	1400 bars	100 l/min	200 l/max	99.00		48.00		0.777
071120	CPF PLT4-12 M28L	12	28L - M36X200	350 bars	1400 bars	100 l/min	200 l/max	99.00		48.00		0.776
MALE												
071079	CPM PLT4-04 M08L	04	8L - M14X150	400 bars	1900 bars	12 l/min	24 l/max	59.50		16.20		0.078
071081	CPM PLT4-04 M10L	04	10L - M16X150	400 bars	1900 bars	12 l/min	24 l/max	50.80		16.20		0.079
071083	CPM PLT4-04 M12L	04	12L - M18X150	400 bars	1900 bars	12 l/min	24 l/max	50.80		16.20		0.08
056348	CPM PLT4-06 M10L	06	10L - M16X150	400 bars	1900 bars	12 l/min	24 l/max	58.50		19.80		0.127
056346	CPM PLT4-06 M12L	06	12L - M18X150	400 bars	1900 bars	12 l/min	24 l/max	58.50		19.80		0.125
056339	CPM PLT4-06 M15L	06	15L - M22X150	400 bars	1900 bars	12 l/min	24 l/max	59.50		19.80		0.13
071145	CPM PLT4-08 M15L	08	15L - M22X150	350 bars	1700 bars	45 l/min	90 l/max	71.00		24.60		0.244
071147	CPM PLT4-08 M18L	08	18L - M26X150	350 bars	1700 bars	45 l/min	90 l/max	71.00		24.60		0.25
071149	CPM PLT4-08 M22L	08	22L - M30X200	350 bars	1700 bars	45 l/min	90 l/max	73.00		24.60		0.254
071098	CPM PLT4-12 M22L	12	22L - M30X200	350 bars	1600 bars	100 l/min	200 l/max	81.00		30.00		0.378
071121	CPM PLT4-12 M28L	12	28L - M36X200	350 bars	1600 bars	100 l/min	200 l/max	81.00		30.00		0.383