


Coupleur à fond plat série L de cloison



CPF

CPM

NORME ISO 16028 - HTMA (MOD 06) - FILETAGE MALE DE CLOISON DIN L - SERIE PRESSION

Matière: Acier
Joint: standard NBR
 sur demande FKM, EPDM,...
Température de service: -25°C à +100°C
Connexion sous pression: Pas possible
Fabrication: Italie DNP
Interchangeable: Faster FFH et FFI

Code	Référence	Taille	F (Filetage)	Pression de service	Pression max	Débit	Débit max	L1 (mm)	L2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	Poids
FEMELLE												
039126	CPF PLT4-04 M08L CL	04	08L - M14X150	400 bars	1900 bars	12 l/min	24 l/max	75.50		28.00		0.186
071085	CPF PLT4-04 M10L CL	04	10L - M16X150	400 bars	1900 bars	12 l/min	24 l/max	75.50		28.00		0.193
071088	CPF PLT4-04 M12L CL	04	12L - M18X150	400 bars	1900 bars	12 l/min	24 l/max	75.50		28.00		0.196
039124	CPF PLT4-06 M10L CL	06	10L - M16X150	400 bars	1900 bars	12 l/min	24 l/max	88.00		32.00		0.304
038070	CPF PLT4-06 M12L CL	06	12L - M18X150	400 bars	1900 bars	12 l/min	24 l/max	89.50		32.00		0.309
038072	CPF PLT4-06 M15L CL	06	15L - M22X150	400 bars	1900 bars	12 l/min	24 l/max	89.50		32.00		0.334
071156	CPF PLT4-08 M15L CL	08	15L - M22X150	350 bars	1500 bars	45 l/min	90 l/max	97.50		38.00		0.508
071158	CPF PLT4-08 M18L CL	08	18L - M26X150	350 bars	1500 bars	45 l/min	90 l/max	97.50		38.00		0.542
071160	CPF PLT4-08 M22L CL	08	22L - M30X200	350 bars	1500 bars	45 l/min	90 l/max	105.5		38.00		0.576
071126	CPF PLT4-12 M22L CL	12	22L - M30X200	350 bars	1400 bars	100 l/min	200 l/max	119.0		48.00		0.882
071128	CPF PLT4-12 M28L CL	12	28L - M36X200	350 bars	1400 bars	100 l/min	200 l/max	119.0		48.00		0.91
MALE												
039127	CPM PLT4-04 M08L CL	04	08L - M14X150	400 bars	1900 bars	12 l/min	24 l/max	65.80		16.20		0.098
071087	CPM PLT4-04 M10L CL	04	10L - M16X150	400 bars	1900 bars	12 l/min	24 l/max	65.80		16.20		0.104
071089	CPM PLT4-04 M12L CL	04	12L - M18X150	400 bars	1900 bars	12 l/min	24 l/max	65.80		16.20		0.109
039125	CPM PLT4-06 M10L CL	06	10L - M16X150	400 bars	1900 bars	12 l/min	24 l/max	73.50		19.80		0.152
038071	CPM PLT4-06 M12L CL	06	12L - M18X150	400 bars	1900 bars	12 l/min	24 l/max	73.50		19.80		0.153
038073	CPM PLT4-06 M15L CL	06	15L - M22X150	400 bars	1900 bars	12 l/min	24 l/max	74.50		19.80		0.179
071157	CPM PLT4-08 M15L CL	08	15L - M22X150	350 bars	1700 bars	45 l/min	90 l/max	86.00		24.60		0.292
071159	CPM PLT4-08 M18L CL	08	18L - M26X150	350 bars	1700 bars	45 l/min	90 l/max	86.00		24.60		0.324
071161	CPM PLT4-08 M22L CL	08	22L - M30X200	350 bars	1700 bars	45 l/min	90 l/max	93.00		24.60		0.361
071127	CPM PLT4-12 M22L CL	12	22L - M30X200	350 bars	1600 bars	100 l/min	200 l/max	101.0		30.00		0.486
071129	CPM PLT4-12 M28L CL	12	28L - M36X200	350 bars	1600 bars	100 l/min	200 l/max	101.0		30.00		0.524