


Tuyau 1 tresse acier compact 1SC



Tuyau 1 tresse acier compact EN 857 1SC

Tube: Caoutchouc synthétique résistant à l'huile.

Renforcement: 1 tresse acier haute résistance.

Couverture: Caoutchouc synthétique résistant à l'ozone, à l'abrasion et aux hydrocarbures.

Utilisation: Circuits hydrauliques haute pression pour hydrocarbures, anti-gel, eau ou air

Températures: -40°C à +100°C **Air T° maxi:** 70°C

Disponibilité selon diamètre: Vrac, Couronne de 50 ou 100m

Tarif au mètre en couronne ou à la coupe

Code	Référence	Diamètre int en pouce	Diamètre int	Diamètre ext	Pression de service	Pression d'éclatement	Rayon de courbure	Poids
COURONNE 100M								
035737	1SC 6 100M	1/4"	6,6mm	11,9mm	225 bars	900 bars	75mm	0.16
035738	1SC 8 100M	5/16"	8,3mm	13,7mm	215 bars	860 bars	85mm	0.21
035739	1SC 10 100M	3/8"	9,9mm	15,7mm	180 bars	720 bars	90mm	0.26
035740	1SC 13 100M	1/2"	13,0mm	19,5mm	160 bars	640 bars	130mm	0.34
COURONNE 50M								
035741	1SC 16 50M	5/8"	16,1mm	22,3mm	130 bars	520 bars	150mm	0.27
035742	1SC 19 50M	3/4"	19,2mm	25,9mm	105 bars	420 bars	180mm	0.35
035743	1SC 25 50M	1"	25,7mm	33,6mm	88 bars	352 bars	230mm	0.52
A LA COUPE								
114319	1SC 6	1/4"	6,6mm	11,9mm	225 bars	900 bars	75mm	0.16
114320	1SC 8	5/16"	8,3mm	13,7mm	215 bars	860 bars	85mm	0.21
114321	1SC 10	3/8"	9,9mm	15,7mm	180 bars	720 bars	90mm	0.26
114322	1SC 13	1/2"	13,0mm	19,5mm	160 bars	640 bars	130mm	0.34
114323	1SC 16	5/8"	16,1mm	22,3mm	130 bars	520 bars	150mm	0.27
114324	1SC 19	3/4"	19,2mm	25,9mm	105 bars	420 bars	180mm	0.35
114325	1SC 25	1"	25,7mm	33,6mm	88 bars	352 bars	230mm	0.52