

Tuyau thermoplastique 1 tresse acier 1W



KUTTING - TYPE 1W

Tube : Polyamide résistant aux hydrocarbures, à un grand nombre de produits chimiques, à la peinture et aux solvants.

Renforcement : 1 tresse métallique acier.

Couverture : Polyuréthane résistant à l'ozone, à l'abrasion et aux hydrocarbures.

Utilisation : Circuits hydrauliques haute pression, carburants, anti-gel, eau ou peinture et solvants

Température : -40°C à +100°C

Code	Référence	Diamètre int en pouce	Diamètre int	Diamètre ext	Pression de service	Pression d'éclatement	Rayon de courbure	Poids
049029	1WK 3	1/8"	3,2mm	7,1mm	350 bars	1400 bars	25mm	0.057
043939	1WK 5	3/16"	4,8mm	9,4mm	345 bars	1420 bars	30mm	0.1
043940	1WK 6	1/4"	6,4mm	11,8mm	310 bars	1240 bars	40mm	0.16
043941	1WK 8	5/16"	7,9mm	13,6mm	250 bars	1000 bars	50mm	0.19
043942	1WK 10	3/8"	9,5mm	15,5mm	240 bars	960 bars	60mm	0.25
043943	1WK 13	1/2"	12,7mm	18,6mm	190 bars	760 bars	75mm	0.31
000976	1WK 16	5/8"	15,9mm	23,5mm	145 bars	580 bars	100mm	0.43
000977	1WK 19	3/4"	19,0mm	27,0mm	130 bars	520 bars	150mm	0.5
000978	1WK 25	1"	25,4mm	33,5mm	100 bars	400 bars	230mm	0.62