

Tuyau 2 tresses acier compact type 2SC Alfagomma



ISO 11237 - SAE 100 R16S - EN 857 2SC

Tube : Caoutchouc synthétique résistant à l'huile.

Renforcement : 2 tresses acier haute résistance.

Couverture : Caoutchouc synthétique résistant à l'ozone, à l'abrasion et aux hydrocarbures.

Utilisation : Circuits hydrauliques haute pression pour hydrocarbures, anti-gel, eau ou air

Températures : -40°C à +100°C

Air T° maxi: 70°C

Code	Référence	Diamètre int en pouce	Diamètre int	Diamètre ext	Pression de service	Pression d'éclatement	Rayon de courbure	Poids
034782	2SCA 6	1/4"	6,4mm	13,2mm	400 bars	1600 bars	75mm	0.27
034783	2SCA 8	5/16"	7.9mm	14,5mm	350 bars	1400 bars	85mm	0.31
034784	2SCA 10	3/8"	9,5mm	17,0mm	330 bars	1320 bars	90mm	0.36
034785	2SCA 13	1/2"	12,7mm	20,3mm	275 bars	1100 bars	130mm	0.47
034786	2SCA 16	5/8"	15,9mm	23,9mm	250 bars	1000 bars	170mm	0.57
034787	2SCA 19	3/4"	19,0mm	27,7mm	215 bars	860 bars	200mm	0.76
034788	2SCA 25	1"	25,4mm	34,6mm	165 bars	660 bars	250mm	1.13