

Tuyau de lavage 2SCL bleu



Tuyau de lavage 2SCL bleu

Tube : Caoutchouc synthétique résistant à l'eau froide et chaude.

Renforcement : 2 tresses acier haute résistance.

Couverture: Caoutchouc synthétique résistant à l'ozone, à l'abrasion et aux hydrocarbures.

Utilisation : Circuits hydrauliques haute pression pour hydrocarbures, anti-gel, eau ou air

Températures : -10°C à +155°C

Tarif au mètre en couronne ou à la coupe

Code	Référence	Diamètre int en pouce	Diamètre int	Diamètre ext	Pression de service	Pression d'éclatement	Rayon de courbure	Poids
COURONNE 100M								
120585	2SCL 6 100M	1/4"			400 bars		75mm	0
120580	2SCL 8 100M	5/16"			400 bars		85mm	0
120584	2SCL 10 100M	3/8"			400 bars		90mm	0
120586	2SCL 13 100M	1/2"			400 bars		130mm	0
COURONNE 50M								
120579	2SCL 8 50M	5/16"			400 bars		85mm	0
120583	2SCL 10 50M	3/8"			400 bars		90mm	0
COURONNE 30M								
120578	2SCL 8 30M	5/16"			400 bars		85mm	0
120582	2SCL 10 30M	3/8"			400 bars		90mm	0
COURONNE 10-20M								
120576	2SCL 8 10M	5/16"			400 bars		85mm	0
120577	2SCL 8 20M	5/16"			400 bars		85mm	0
120581	2SCL 10 20M	3/8"			400 bars		90mm	0
TOURET								
120841	2SCL 8 TOURET 50M	5/16"			400 bars		85mm	0
A LA COUPE								
120830	2SCL 6	1/4"			400 bars		75mm	0
120831	2SCL 8	5/16"			400 bars		85mm	0
120832	2SCL 10	3/8"			400 bars		90mm	0
120833	2SCL 13	1/2"			400 bars		130mm	0