


Tuyau de curage 2 tresses acier compact 250 bars (water)



Tuyau de curage 2 tresses acier compact 250 bars (water)

Tube: Caoutchouc synthétique résistant à l'eau et à l'huile.

Renforcement: 2 tresses acier haute résistance.

Couverture: Caoutchouc synthétique résistant à l'ozone, à l'abrasion et aux hydrocarbures.

Utilisation: Tuyau assainissement 250 bars de pression de service (pour l'eau) destiné au curage des conduites

Températures: -40°C à +100°C

Air T° max: +70°C

Disponibilité selon diamètre: Couronne 40, 80, 120, 160m nu ou équipé

Tarif au mètre en couronne ou à la coupe

Code	Référence	Diamètre int en pouce	Diamètre int	Diamètre ext	Pression de service	Pression d'éclatement	Rayon de courbure	Poids
TUYAU NU								
120571	2SCC 25 40M	1"	26,0mm	35,6mm	250 bars	660 bars	250mm	1.15
120570	2SCC 25 80M	1"	26,0mm	35,6mm	250 bars	660 bars	250mm	1.15
115521	2SCC 25 120M	1"	26,0mm	35,6mm	250 bars	660 bars	250mm	1.15
120559	2SCC 25 160M	1"	26,0mm	35,6mm	250 bars	660 bars	250mm	1.15
FLEXIBLE EQUIPE								
120575	CURAGE 2SCC DN25 L40M	1"	26,0mm	35,6mm	250 bars	660 bqrs	250mm	46
120574	CURAGE 2SCC DN25 L80M	1"	26,0mm	35,6mm	250 bars	660 bars	250mm	92
120572	CURAGE 2SCC DN25 L120M	1"	26,0mm	35,6mm	250 bars	660 bars	250mm	138
120573	CURAGE 2SCC DN25 L160M	1"	26,0mm	35,6mm	250 bars	660 bars	250mm	184