

Tuyau 2 tresses acier compact 2SNK



Tuyau 2 tresses acier compact 2SNK (compact : pression de service supérieur)

Tube : Caoutchouc synthétique résistant à l'huile.

Renforcement : 2 tresse acier haute résistance.

Couverture : Caoutchouc synthétique résistant à l'ozone, à l'abrasion et aux hydrocarbures.

Utilisation : Circuits hydrauliques haute pression, pour hydrocarbures, anti-gel, eau ou air

Températures : -40°C à +100°C

Air T° maxi : 70°C

Tarif au mètre en couronne ou à la coupe

Code	Référence	Diamètre int en pouce	Diamètre int	Diamètre ext	Pression de service	Pression d'éclatement	Rayon de courbure	Poids
COURONNE 100M								
124448	2SNK 10 100M	3/8"	9,9mm	17mm	385 bars	1540 bars	70mm	0.39
124452	2SNK 13 100M	1/2"	13mm	20,7mm	345 bars	1380 bars	90mm	0.52
COURONNE 50M								
124454	2SNK 16 50M	5/8"	16,4mm	23,6mm	290 bars	1160 bars	130mm	0.61
124455	2SNK 19 50M	3/4"	19,5mm	27,7mm	280 bars	1120 bars	160mm	0.79
124456	2SNK 25 50M	1"	26mm	35,6mm	200 bars	800 bars	210mm	1.15
A LA COUPE								
126734	2SNK 10	3/8"	9,9mm	17mm	385 bars	1540 bars	70mm	0.39
126735	2SNK 13	1/2"	13mm	20,7mm	345 bars	1380 bars	90mm	0.52
128214	2SNK 16	5/8"	16,4mm	23,6mm	290 bars	1160 bars	130mm	0.61
126736	2SNK 19	3/4"	19,5mm	27,7mm	280 bars	1120 bars	160mm	0.79
126737	2SNK 25	1"	26,9mm	35,6mm	200 bars	800 bars	210mm	1.15