

## Tuyau 2 tresses acier compact 2SC SMOOTH



Tuyau 2 tresses acier compact 2SC SMOOTH (ROBE LISSE)

**Tube** : intérieur en caoutchouc synthétique résistant à l'huile

**Renforcement** : 2 tresses de renforcement en fil d'acier

**Couverture**: revêtement en caoutchouc synthétique résistant à l'huile et aux intempéries

**Utilisation** : couvre les tuyaux utilisés pour les systèmes hydrauliques à base de pétrole

**Températures** : -40°C à +100°C

Code	Référence	Diamètre int en pouce	Diamètre int	Diamètre ext	Pression de service	Pression d'éclatement	Rayon de courbure	Poids
COURONNE 100M								
127059	2SCM 6 100M	1/4"	6,3mm	14,2mm	400 bars	1600 bars	75mm	0.25
127060	2SCM 8 100M	5/16"	8mm	16mm	350 bars	1400 bars	85mm	0.3
127061	2SCM 10 100M	3/8"	10mm	18,3mm	330 bars.	1320 bars	90mm	0.37
127062	2SCM 13 100M	1/2"	12,5mm	18,3mm	275 bars.	1100 bars	130mm	0.45
COURONNE 50M								
127063	2SCM 16 50M	5/8"	16mm	24,7mm	250 bars	1000 bars	170mm	0.61
127064	2SCM 19 50M	3/4"	19	28,6mm	215 bars	860 bars	200mm	0.76
127065	2SCM 25 50M	1"	25mm	36,6mm	165 bars	660 bars	250mm	1.15