

## Tuyau thermoplastique jumelé 2 tresses acier 2W



### TYPE 2W - 2WSR JUMELE

**Tube :** Polyamide résistant aux hydrocarbures, à un grand nombre de produits chimiques, à la peinture et aux solvants.

**Renforcement :** 2 tresses métalliques acier.

**Couverture :** Polyuréthane résistant à l'ozone, à l'abrasion et aux hydrocarbures.

**Utilisation :** Circuits hydrauliques très haute pression, carburants, anti-gel, eau ou peinture et solvants

**Température :** -40°C à +100°C

| Code   | Référence | Diamètre int en pouce | Diamètre int | Diamètre ext | Pression de service | Pression d'éclatement | Rayon de courbure | Poids |
|--------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------------|-------------------|-------|
| 2WSJ   |           |                       |              |              |                     |                       |                   |       |
| 062380 | 2WSJ 8    | 5/16"                 | 7,9mm        | 15,4mm       | 395 bars            | 1580 bars             | 110mm             | 0.7   |
| 052643 | 2WSJ 10   | 3/8"                  | 9,5mm        | 17,0mm       | 345 bars            | 1380 bars             | 127mm             | 0.84  |
| 038859 | 2WSJ 13   | 1/2"                  | 12,7mm       | 21,4mm       | 275 bars            | 1100 bars             | 178mm             | 1.02  |
| 097469 | 2WSJ 16   | 5/8"                  | 15,9mm       | 23,4mm       | 210 bars            | 840 bars              | 203mm             | 1.02  |
| 2WSRJ  |           |                       |              |              |                     |                       |                   |       |
| 062381 | 2WSRJ 10  | 3/8"                  | 9,5mm        | 17,5mm       | 450 bars            | 1800 bars             | 127mm             | 0.9   |
| 062382 | 2WSRJ 13  | 1/2"                  | 12,7mm       | 21,7mm       | 350 bars            | 1400 bars             | 178mm             | 1.1   |