


Te orientable série L et S



RACCORD DIN CONE 24°

Matière: acier

Norme: ISO 8434-1 (DIN 2353)

Type: 6050

Monobloc à jonc et joint coté femelle

Raccord livré nu, sans bague et sans ecrou coté male

Code	Référence	D1	D2	D3	Pression (Bar)	Poids
SÉRIE L						
001742	32DL 6 NU	6L - M12X150	6L - M12X150		500	0.042
001743	32DL 8 NU	8L - M14X150	8L - M14X150		500	0.052
001744	32DL10 NU	10L - M16X150	10L - M16X150		500	0.067
001745	32DL12 NU	12L - M18X150	12L - M18X150		400	0.094
001746	32DL15 NU	15L - M22X150	15L - M22X150		400	0.144
001747	32DL18 NU	18L - M26X150	18L - M26X150		400	0.225
001748	32DL22 NU	22L - M30X200	22L - M30X200		250	0.283
001749	32DL28 NU	28L - M36X200	28L - M36X200		250	0.452
001750	32DL35 NU	35L - M45X200	35L - M45X200		250	0.689
001751	32DL42 NU	42L - M52X200	42L - M52X200		250	1.069
SÉRIE S						
001752	32DS 6 NU	6S - M14X150	6S - M14X150		800	0.063
001753	32DS 8 NU	8S - M16X150	8S - M16X150		800	0.083
001754	32DS10 NU	10S - M18X150	10S - M18X150		400	0.116
001755	32DS12 NU	12S - M20X150	12S - M20X150		630	0.137
001756	32DS14 NU	14S - M22X150	14S - M22X150		630	0.175
001757	32DS16 NU	16S - M24X150	16S - M24X150		630	0.25
001758	32DS20 NU	20S - M30X200	20S - M30X200		420	0.37
001759	32DS25 NU	25S - M36X200	25S - M36X200		420	0.702
001760	32DS30 NU	30S - M42X200	30S - M42X200		420	0.927
001761	32DS38 NU	38S - M52X200	38S - M52X200		420	1.479