

## Tuyau 4 nappes métal 4SH Alfagomma



ISO 18752 - EN 856 4SH

**Tube :** Caoutchouc synthétique résistant à l'huile et aux liquides hydrauliques biodégradables

**Renforcement :** 4 nappes en acier noyées.

**Couverture :** Caoutchouc synthétique résistant à l'ozone, à l'abrasion et aux hydrocarbures.

**APPROUVE MSHA** (Minetuff)

**Utilisation :** Circuits hydrauliques très haute pression, développé pour résister aux fortes impulsions et flexions

**Température :** -40°C à +121°C

Air T° maxi: 70°C

Code	Référence	Diamètre int en pouce	Diamètre int	Diamètre ext	Pression de service	Pression d'éclatement	Rayon de courbure	Poids
062396	4SHB 19	3/4"	19,0mm	31,2mm	420 bars	1680 bars	210mm	1.47
062397	4SHB 25	1"	25,4mm	38,0mm	380 bars	1520 bars	250mm	1.93
062398	4SHB 32	1"1/4	31,8mm	44,4mm	350 bars	1400 bars	280mm	2.27
062399	4SHB 38	1"1/2	38,1mm	51,8mm	290 bars	1120 bars	420mm	2.86
063071	4SHB 50	2"	50,8mm	66,8mm	280 bars	1120 bars	530mm	4.47