


Tuyau 4 nappes metal 4SP



Tuyau 4 nappes metal 4SP EN 856 4SP

Tube : Caoutchouc synthétique résistant à l'huile et aux liquides hydrauliques biodégradables

Renforcement : 4 nappes en acier noyées.

Couverture : Caoutchouc synthétique résistant à l'ozone, à l'abrasion et aux hydrocarbures.

Utilisation : Circuits hydrauliques très haute pression, développé pour résister aux fortes impulsions et flexions

Température : -40°C à +100°C

Disponibilité selon diamètre: Vrac, Couronne de 40m

Tarif au mètre en couronne ou à la coupe

Code	Référence	Diamètre int en pouce	Diamètre int	Diamètre ext	Pression de service	Pression d'éclatement	Rayon de courbure	Poids
COURONNE 40M								
034564	4SP 10 40M	3/8"	10,0mm	21,3mm	445 bars	1780 bars	180mm	0.75
034565	4SP 13 40M	1/2"	13,0mm	23,8mm	415 bars	1660 bars	230mm	0.9
034566	4SP 16 40M	5/8"	16,0mm	27,8mm	350 bars	1400 bars	250mm	1.1
034567	4SP 19 40M	3/4"	19,0mm	31,5mm	350 bars	1400 bars	300mm	1.5
034568	4SP 25 40M	1"	25,5mm	38,5mm	280 bars	1120 bars	340mm	2
A LA COUPE								
121113	4SP 6	1/4"	6,4mm	17,6mm	450 bars	1800 bars	150mm	0.585
119398	4SP 10	3/8"	10,0mm	21,3mm	445 bars	1780 bars	180mm	0.75
119399	4SP 13	1/2"	13,0mm	23,8mm	415 bars	1660 bars	230mm	0.9
119400	4SP 16	5/8"	16,0mm	27,8mm	350 bars	1400 bars	250mm	1.1
119401	4SP 19	3/4"	19,0mm	31,5mm	350 bars	1400 bars	300mm	1.5
119402	4SP 25	1"	25,5mm	38,5mm	280 bars	1120 bars	340mm	2