


Joint aramide pour bride PN10/16



Joint Aramide pour bride PN10/16

Utilisations : Eau, huile, gaz, acides minéraux, carburant

Composition : Fibres aramides NBR

Limites de températures : -40°C à +250°C

PMS : 100 Bars

Épaisseur : 2 mm

Norme : NF EN 1514-1

Code	Référence	DN	D1	Nb trous	L	D2	Poids
056862	JOINT BRIDE/PN10 DN15 ARAM	15mm	22mm			51mm	0
056867	JOINT BRIDE/PN10 DN20 ARAM	20mm	27mm			61mm	0
056868	JOINT BRIDE/PN10 DN25 ARAM	25mm	34mm			71mm	0
056869	JOINT BRIDE/PN10 DN32 ARAM	32mm	43mm			82mm	0
056870	JOINT BRIDE/PN10 DN40 ARAM	70mm	49mm			92mm	0
056871	JOINT BRIDE/PN10 DN50 ARAM	50mm	61mm			107mm	0
056882	JOINT BRIDE/PN10 DN65 ARAM	65mm	77mm			127mm	0
056883	JOINT BRIDE/PN10 DN80 ARAM	80mm	89mm			142mm	0
056884	JOINT BRIDE/PN10 DN 100 ARAM	100mm	115mm			162mm	0
056885	JOINT BRIDE/PN10 DN 125 ARAM	125mm	141mm			192mm	0
056886	JOINT BRIDE/PN10 DN150 ARAM	150mm	150mm			220mm	0
056887	JOINT BRIDE/PN10 DN200 ARAM	200mm	220mm			284mm	0
056889	JOINT BRIDE/PN10 DN250 ARAM	250mm	273mm			340mm	0
056890	JOINT BRIDE/PN10 DN300 ARAM	300mm	324mm			378mm	0