

Cablelock AS



Cablelock AS

Utilisation : adapté à tout type d'embout selon la norme DIN 20066

Taille : DN du flexible

D1 : Diam extérieur du tuyau (en mm)

D2 : Diam extérieur, point de fixation (en mm)

E1 : Pression max (bar)

L1 : Longueur du cable

Code	Référence	Taille	D1 (mm)	D2 (mm)	E1 (mm)	E2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids
128447	CABLELOCK 11-19/12-20	5-8	11-19mm	12mm-20mm	450 bars		450mm		0.08
128449	CABLELOCK 17-28/18-24	10-12	17-28mm	18-24mm	450 bars		500mm		0.08
128450	CABLELOCK 23-31/22-30	16	23-31mm	22-30mm	420 bars		550mm		0.08
128451	CABLELOCK 26-35/28-36	20	26-35mm	28-36mm	420 bars		640mm		0.08
128452	CABLELOCK 34-44/32-42	25	34-44mm	32-42mm	420 bars		700mm		0.08
128456	CABLELOCK 43-52/38-52 (4SH)	32(4SH)	43-52mm	38-52mm	350 bars		780mm		0.08
128454	CABLELOCK 50-61/44-52 (4SH)	40(4SH)	50-61mm	44-52mm	310 bars		840mm		0.08
128455	CABLELOCK 60-74/56-62 (4SH)	50(4SH)	60-74mm	56-62mm	270 bars		920mm		0.08