

Coupleur pour platine Faster femelle



COUPLEUR DE RECHANGE POUR PLATINE FASTER

Matière: Acier

Joint: NBR ; PUR

Température de service: -25°C à +100°C

Code	Référence	Platine	Module	Calibre	DN	Coupleur / Platine	Sous Pression	Pression de service	Débit	Poids
109635	CPL KIT 2FNB38-3/8G F	Femelle	06	38	10		Non	250 bars	40l/min	0.14
018548	CPL KIT 2FNB38-1/2G F	Femelle	06	38	10		Non	250 bars	40l/min	0.14
109636	CPL KIT 2FNB38-EM12L F	Femelle	06	38	10		Non	250 bars	40l/min	0
006801	CPL KIT 2FNB38-EM15L F	Femelle	06	38	10		Non	250 bars	40l/min	0.12
037769	CPL KIT 2FNB12 1/2G F	Femelle	08	12	12		Non	250 bars	70l/min	0.14
109769	CPL KIT 2FNB12 3/4G F	Femelle	08	12	12		Non	250 bars	70l/min	0.466
109768	CPL KIT 2FNB12 EM15L F	Femelle	08	12	12		Non	250 bars	70l/min	0.193
109770	CPL KIT 2FNB12 MO13/16 F	Femelle	08	12	12		Non	250 bars	70l/min	0
056121	CPL KIT 2FNB34-3/4 F	Femelle	12	34	20		Non	250 bars	100l/min	0.466