

Platine Faster type 206



FEMELLE



MALE

COUPLEUR DE RECHARGE POUR PLATINE FASTER

Matière: Acier

Joint: NBR ;

Température de service: -25°C à +100°C

Code	Référence	Platine	Module	Calibre	DN	Coupleur / Platine	Sous Pression	Pression de service	Débit	Poids
109666	PLATINE FASTER 2P206-2-3/8G F	Femelle	06	38	10	2FNB38-3/8G F	Non	250 bars	40l/min	0
018536	PLATINE FASTER 2P206-2-1/2G F	Femelle	06	38	10	2FNB38-1/2G F	Non	250 bars	40l/min	1
109664	PLATINE FASTER 2P206-2-EM12L F	Femelle	06	38	10	2FNB38-EM12L F	Non	250 bars	40l/min	2.7
018537	PLATINE FASTER 2P206-2-EM15L F	Femelle	06	38	10	2FNB38-EM15L F	Non	250 bars	40l/min	2.7
109668	PLATINE FASTER 2P206-2-3/8G M	Male	06	38	10	2FNP38-3/8G M	Non	250 bars	40l/min	1
018538	PLATINE FASTER 2P206-2-1/2G M	Male	06	38	10	2FNP38-1/2G M	Non	250 bars	40l/min	1
109665	PLATINE FASTER 2P206-2-EM12L M	Male	06	38	10	2FNP38-EM12L M	Non	250 bars	40l/min	1
018539	PLATINE FASTER 2P206-2-EM15L M	Male	06	38	10	2FNP38-EM15L M	Non	250 bars	40l/min	1
109670	PLATINE FASTER 3P206-2-3/8G M	Male	06	38	10	3FNP38-3/8G M	Oui	250 bars	40l/min	1.35
109667	PLATINE FASTER 3P206-2-1/2G M	Male	06	38	10	3FNP38-1/2G M	Oui	250 bars	40l/min	1.35