

## Tuyau 4/6 nappes acier R15 Alfagomma



ISO 18752 - SAE 100 R15

**Tube :** Caoutchouc synthétique résistant à l'huile et aux liquides hydrauliques biodégradables (version R15B)

**Renforcement :** 4/6 nappes en acier noyées.

**Couverture :** Caoutchouc synthétique résistant à l'ozone, à l'abrasion et aux hydrocarbures.

**APPROUVE MSHA (Minetuff)**

**Utilisation :** Circuits hydrauliques très haute pression, développé pour résister aux fortes impulsions et flexions

**Température :** -40°C à +121°C

Code	Référence	Diamètre int en pouce	Diamètre int	Diamètre ext	Pression de service	Pression d'éclatement	Rayon de courbure	Poids
018314	R15A 16	5/8"	15,9mm	28,6mm	420 bars	1680 bars	250mm	1.32
062391	R15B 16	5/8"	15,9mm	28,0mm	420 bars	1680 bars	180mm	1.19
062392	R15B 25	1"	25,4mm	37,8mm	420 bars	1680 bars	280mm	2.03
062393	R15B 32	1"1/4	31,8mm	46,1mm	420 bars	1680 bars	445mm	3.47
062394	R15B 38	1"1/2	38,1mm	56,5mm	420 bars	1680 bars	560mm	4.48
018319	R15B 50	2"	50,8mm	72,0mm	420 bars	1680 bars	600mm	7.08