


Tuyau 6 nappes metal SAE 100 R15



Tuyau 6 nappes metal SAE 100 R15

Tube : Caoutchouc synthétique résistant à l'huile.

Renforcement : 1 tresse acier haute résistance.

Couverture : Caoutchouc synthétique résistant à l'ozone, à l'abrasion et aux hydrocarbures.

Utilisation : Circuits hydrauliques haute pression, pour hydrocarbures, anti-gel, eau ou air.

Températures : -40°C à +100°C

Air T° maxi: 70°C

Disponibilité selon diamètre: Vrac, Couronne de 20, 40, 50 ou 100m

Tarif au mètre en couronne ou à la coupe

Code	Référence	Diamètre int en pouce	Diamètre int	Diamètre ext	Pression de service	Pression d'éclatement	Rayon de courbure	Poids
COURONNE 40M								
035734	R15 32 40M	1"1/4	32,2mm	50,0mm	420 bars	1680 bars	400mm	3.77
A LA COUPE								
119497	R15 16	5/8"	VOIR	GAMME	ALFAGOMMA			1.05
039054	R15F 25	1"	25,7mm	38,5mm	420 bars	1680 bars	330mm	1.9
119477	R15 32	1"1/4	32,2mm	50,0mm	420 bars	1680 bars	400mm	3.77
119498	R15 50	2"	VOIR	GAMME	ALFAGOMMA			0