

Tuyau 1 tresse acier robe mince Alfagomma



ISO 1436-1 - SAE 100 R1AT/R1S - EN 853 1SN

Tube : Caoutchouc synthétique résistant à l'huile.

Renforcement : 1 tresse acier haute résistance.

Couverture : Caoutchouc synthétique résistant à l'ozone, à l'abrasion et aux hydrocarbures.

Utilisation : Circuits hydrauliques haute pression, pour hydrocarbures, anti-gel, eau ou air. **MELANGE SANS HALOGENE**

Températures : -40°C à +100°C Air T° maxi: 70°C

A épuisement, puis remplacé par la gamme Cihal

Code	Référence	Diamètre int en pouce	Diamètre int	Diamètre ext	Pression de service	Pression d'éclatement	Rayon de courbure	Poids
010457	R1TA 5	3/16"	4,8mm	11,4mm	250 bars	1000 bars	90mm	0.16
010458	R1TA 6	1/4"	6,4mm	13,0mm	225 bars	900 bars	100mm	0.2
010459	R1TA 8	5/16"	7,9mm	14,5mm	215 bars	860 bars	115mm	0.24
010460	R1TA 10	3/8"	9,5mm	17,2mm	180 bars	720 bars	130mm	0.3
010461	R1TA 13	1/2"	12,7mm	20,1mm	160 bars	640 bars	180mm	0.37
010462	R1TA 16	5/8"	15,9mm	23,1mm	130 bars	520 bars	200mm	0.42
010463	R1TA 19	3/4"	19,0mm	27,3mm	105 bars	420 bars	240mm	0.56
010464	R1TA 25	1"	25,4mm	35,2mm	88 bars	352 bars	300mm	0.86
010467	R1TA 50	2"	50,8mm	62,9mm	40 bars	160 bars	630mm	1.84
062292	R1TA 63	2 1/2"	63,5mm	79,0mm	50 bars	200 bars	760mm	2.89
062293	R1TA 76	3"	76,2mm	92mm	35 bars	140 bars	900mm	3.43