


Tuyau 1 tresse acier robe mince R1AT



Tuyau 1 tresse acier robe mince R1AT

Tube : Caoutchouc synthétique résistant à l'huile.

Renforcement : 1 tresse acier haute résistance.

Couverture : Caoutchouc synthétique résistant à l'ozone, à l'abrasion et aux hydrocarbures.

Utilisation : Circuits hydrauliques haute pression, pour hydrocarbures, anti-gel, eau ou air.

Températures : -40°C à +100°C

Air T° maxi: 70°C

Disponibilité selon diamètre: Vrac, Couronne de 20, 40, 50 ou 100m

Tarif au mètre en couronne ou à la coupe

Code	Référence	Diamètre int en pouce	Diamètre int	Diamètre ext	Pression de service	Pression d'éclatement	Rayon de courbure	Poids
COURONNE 100M								
034575	R1T 6 100M	1/4"	6,3mm	13,0mm	225 bars	900 bars	100mm	0.25
034576	R1T 8 100M	5/16"	8,2mm	14,6mm	215 bars	850 bars	115mm	0.31
034577	R1T 10 100M	3/8"	9,8mm	17,0mm	180 bars	720 bars	130mm	0.36
034578	R1T 13 100M	1/2"	12,9mm	20,1mm	160 bars	640 bars	180mm	0.45
COURONNE 50M								
034574	R1T 5 50M	3/16"	5,0mm	11,8mm	250 bars	1000 bars	90mm	0.2
034579	R1T 16 50M	5/8"	16,2mm	23,3mm	130 bars	520 bars	200mm	0.52
034580	R1T 19 50M	3/4"	19,2mm	27,4mm	105 bars	420 bars	240mm	0.65
034581	R1T 25 50M	1"	25,3mm	35,0mm	88 bars	350 bars	300mm	0.91
COURONNE 60M								
128074	R1T 32 60M	1"1/4	32,2mm	42,8mm	63 bars	250 bars	420mm	1.3
128075	R1T 38 60M	1"1/2	38,2mm	49,2mm	50 bars	200 bars	500mm	1.7
COURONNE 40M								
034582	R1T 32 40M	1"1/4	32,2mm	42,8mm	63 bars	250 bars	420mm	1.3
034583	R1T 38 40M	1"1/2	38,2mm	49,2mm	50 bars	200 bars	500mm	1.7
COURONNE 20M								
133928	R1T 32 20M	1"1/4	32,2mm	42,8mm	63 bars	250 bars	420mm	1.3
133930	R1T 38 20M	1"1/2	38,2mm	49,2mm	50 bars	200 bars	500mm	1.7
A LA COUPE								
114326	R1T 5	3/16"	5,0mm	11,8mm	250 bars	1000 bars	90mm	0.2
114327	R1T 6	1/4"	6,3mm	13,0mm	225 bars	900 bars	100mm	0.25
114328	R1T 8	5/16"	8,2mm	14,6mm	215 bars	850 bars	115mm	0.31
114329	R1T 10	3/8"	9,8mm	17,0mm	180 bars	720 bars	130mm	0.36
114330	R1T 13	1/2"	12,9mm	20,1mm	160 bars	640 bars	180mm	0.45
114331	R1T 16	5/8"	16,2mm	23,3mm	130 bars	520 bars	200mm	0.52
114332	R1T 19	3/4"	19,2mm	27,4mm	105 bars	420 bars	240mm	0.65
114333	R1T 25	1"	25,3mm	35,0mm	88 bars	350 bars	300mm	0.91
114334	R1T 32	1"1/4	32,2mm	42,8mm	63 bars	250 bars	420mm	1.3
114335	R1T 38	1"1/2	38,2mm	49,2mm	50 bars	200 bars	500mm	1.7
114336	R1T 50	2"	51,2mm	63,0mm	40 bars	160 bars	630mm	2