

Tuyau 2 tresses acier robe mince Alfagomma



ISO 1436-1 - SAE 100 R2AT/R2S - EN 853 2SN

Tube : Caoutchouc synthétique résistant à l'huile.

Renforcement : 2 tresses acier haute résistance.

Couverture : Caoutchouc synthétique résistant à l'ozone, à l'abrasion et aux hydrocarbures.

Utilisation : Circuits hydrauliques haute pression, pour hydrocarbures, anti-gel, eau ou air

MELANGE SANS HALOGENE

Températures : -40°C à +100°C

Air T° max: +70°C

Code	Référence	Diamètre int en pouce	Diamètre int	Diamètre ext	Pression de service	Pression d'éclatement	Rayon de courbure	Poids
010489	R2TA 5	3/16"	4,8mm	13,0mm	420 bars	1680 bars	90mm	0.28
010490	R2TA 6	1/4"	6,4mm	14,5mm	400 bars	1600 bars	100mm	0.33
010491	R2TA 8	5/16"	7,9mm	16,1mm	350 bars	1400 bars	115mm	0.35
010492	R2TA 10	3/8"	9,5mm	18,5mm	330 bars	1320 bars	125mm	0.46
010493	R2TA 13	1/2"	12,7mm	21,4mm	275 bars	1100 bars	175mm	0.53
010494	R2TA 16	5/8"	15,9mm	24,6mm	250 bars	1000 bars	200mm	0.67
010495	R2TA 19	3/4"	19,0mm	29,0mm	215 bars	860 bars	240mm	0.85
010496	R2TA 25	1"	25,4mm	36,8mm	165 bars	660 bars	300mm	1.25
010497	R2TA 32	1"1/4	31,8mm	46,4mm	125 bars	500 bars	420mm	1.54
010498	R2TA 38	1"1/2	38,1mm	53,7mm	90 bars	360 bars	500mm	2.03
010499	R2TA 50	2"	50,8mm	65,9mm	80 bars	630 bars	630mm	2.76