

Tuyau type R4 diam <102



SAE J517

Tube : NBR, noir, lisse, antistatique

Renforcement : Tresses textiles, spirale en fil d'acier galvanisé

Couverture : SBR, noir, résistant à l'abrasion, à l'ozone
et, sous certaines conditions, à l'huile, impression tissu

Utilisation : Aspiration et refoulement en tuyau de retour d'huile selon norme SAE 100/R4

Températures : -40°C / +100°

Prix vendu au mètre

Code	Référence	Diamètre int en pouce	Diamètre int	Diamètre ext	Press de service	Press d'éclatement	Rayon de courbure	Poids
COURONNES 40M								
082961	R4S 16X26 40M	5/8"	16mm	26mm	10 bars	30 bars	35mm	0.5
079941	R4S 19X29 40M	3/4"	19,0mm	29,0mm	21 bars	84 bars	95mm	0.6
079942	R4S 25X35 40M	1"	25,4mm	35,4mm	17 bars	68 bars	125mm	0.7
079943	R4S 32X42 40M	1"1/4	31,8mm	41,8mm	14 bars	56 bars	160mm	0.9
082956	R4S 35X45 40M	1"3/8	35mm	45mm	10 bars	30 bars	75mm	1
079944	R4S 38X49 40M	1"1/2	38,1mm	49,0mm	10 bars	40 bars	200mm	1.1
082955	R4S 30X40 40M	1"3/16	30mm	40mm	10 bars	30 bars	60mm	0.8
082958	R4S 40X51 40M	1"9/16	40mm	50mm	10 bars	30 bars	100mm	1.15
082715	R4S 42X52 40M	1"5/8	42mm	52mm	10 bars	30 bars	120mm	1.2
082959	R4S 45X56 40M	1"3/4	45mm	56mm	10 bars	30 bars	225mm	1.3
082960	R4S 48X59 40M	1"7/8	48mm	59mm	10 bars	30 bars	225mm	1.3
079945	R4S 51X62 40M	2"	51,0mm	62,0mm	10 bars	30 bars	255mm	1.3
096322	R4S 60X71 40M	2"3/8	60mm	71mm	10 bars	30 bars	150mm	1.8
079946	R4S 63X75 40M	2"1/2	63,5mm	76,5mm	10 bars	30 bars	315mm	2
107327	R4S 70X82 40M	2"3/4	70mm	82mm	10 bars	30 bars	330mm	2.4
079947	R4S 76X88 40M	3"	76mm	88mm	10 bars	20 bars	380mm	2.5
107328	R4S 80X94 40M	3"1/8	80mm	93mm	10 bars	30 bars	380mm	2.6
107330	R4S 90X104 40M	3"1/2	90mm	103mm	10 bars	30 bars	400mm	2.8
079948	R4S 102X116 40M	4"	102mm	116mm	10 bars	30 bars	400mm	3.9
A LA COUPE								
100827	R4S 16	5/8"	16,0mm	26,0mm	10 bars	30 bars	35mm	0.5
079949	R4S 19	3/4"	19,0mm	29,0mm	21 bars	84 bars	95mm	0.6
079950	R4S 25	1"	25,4mm	35,4mm	17 bars	68 bars	125mm	0.7
100833	R4S 30	3"3/16	30mm	40mm	10 bars	30 bars	60mm	0.8
079951	R4S 32	1"1/4	31,8mm	41,8mm	14 bars	56 bars	160mm	0.9
100834	R4S 35	1"3/8	35mm	45mm	10 bars	30 bars	75mm	1
079952	R4S 38	1"1/2	38,1mm	49,0mm	10 bars	40 bars	200mm	1.1
100837	R4S 40	1"9/16	40mm	50mm	10 bars	30 bars	100mm	1.15
082764	R4S 42	1"5/8	42mm	52mm	10 bars	30 bars	120mm	1.2
100838	R4S 45	1"3/4	45mm	56mm	10 bars	32 bars	225mm	1.3
100839	R4S 48	1"7/8	48mm	59mm	10 bars	30 bars	225mm	1.3
079953	R4S 50	2"	51,0mm	62,0mm	10 bars	30 bars	255mm	1.35

Code	Référence	Diamètre int en pouce	Diamètre int	Diamètre ext	Press de service	Press d'éclatement	Rayon de courbure	Poids
096323	R4S 60	2"3/8	60mm	71mm	10 bars	30 bars	330mm	1.8
079954	R4S 63	2"1/2	63,5mm	76mm	10 bars	30 bars	315mm	2
079955	R4S 76	3"	76mm	88mm	10 bars	30 bars	380mm	2.55
114612	R4S 102	4"	102mm	116mm	10 bars	30 bars	400mm	3.9