

Raccord en té avec tournant male conique central



Raccord en té avec tournant male conique central (Té male)

Matière : laiton nickelé
Utilisation : air comprimé
Pression max : 18 bars
Températures : -10°C à +70°C
 D1: diamètre tube rilsan associé

Code	Référence	D1	D2	Poids
130897	RPC TM02.7/4X1/8T	2.7/4mm	1/8"	0.013
130898	RPC TM03/05X1/8T	3/5mm	1/8"	0.016
129278	RPC TM04/06X1/8T	4/6mm	1/8"	0.029
129279	RPC TM04/06X1/4T	4/6mm	1/4"	0.036
129280	RPC TM06/08X1/8T	6/8mm	1/8"	0.034
129281	RPC TM06/08X1/4T	6/8mm	1/4"	0.04
130899	RPC TM06/08X3/8T	6/8mm	3/8"	0.045
129283	RPC TM08/10X1/4T	8/10mm	1/4"	0.05
130901	RPC TM08/10X1/8T	8/10mm	1/8"	0.044
130902	RPC TM08/10X3/8T	8/10mm	3/8"	0.049
130903	RPC TM08/10X1/2T	8/10mm	1/2"	0.081
130904	RPC TM10/12X3/8T	10/12mm	3/8"	0.069
130905	RPC TM10/12X1/2T	10/12mm	1/2"	0.085