Gaine de protection RP-ZIP

Gaine de protection RP-ZIP

Matière : polypropylène **Couleur :** noir
Températures d'utilisation : -30°C à +85°C (90° C en pointe)
Résistivité transversale : 10^12 ohm cm - **Tenue à la flamme :** HB UL94
Résistance : bonne résistance aux UV, à la plupart des solvants et des agents chimiques, des graisses et huiles minérales, de l'essence
Applications : maintien et protection des tubes pneumatiques et hydrauliques ou des faisceaux éléctriques
Prix vendu au mètre

Code	Référence	Taille	D1 (mm)	D2 (mm)	E1 (mm)	E2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids
COURONNE									
130346	RP-ZIP 08 100M	8mm			0,8mm		100M		0.01
130347	RP-ZIP 15 50M	15mm			0,8mm		50M		0.01
130348	RP-ZIP 20 30M	20mm			0,9mm		30M		0.01
130349	RP-ZIP 25 20M	25mm			1mm		20M		0.01
130350	RP-ZIP 32 15M	32mm			1,3mm		15M		0.01
OUTIL									
130351	OUTIL RP-ZIP 08								0.01
130352	OUTIL RP-ZIP 15								0.01
130353	OUTIL RP-ZIP 20/25								0.02
130354	OUTIL RP-ZIP 32								0.05