


Vanne acier haute pression 3 voies en L (standard)



VANNE A BOISSEAU SPHERIQUE - NORME DIN ISO 228 - 3 VOIES EN L TARAUDAGE FEMELLE GAZ - ENTREE PRESSION AU CENTRE

Matière: Corps Acier

Boisseau Laiton Nickelé

Joint: NBR (FPM sur demande)

Siège: POM

Température de service: -20°C à +100°C

Fabrication: Allemagne sauf rupture

**ATTENTION: ENTREE PRESSION
UNIQUEMENT PAR ORIFICE CENTRAL**

Code	Référence	Dn	Filetage	Pression sev	L1	D1	D2	Poids
012662	SBS 6 GF 1/4 2P	06	FG 1/4	500 bars	69.00	47.50	33.00	0.46
012664	SBS 10 GF 3/8 2P	10	FG 3/8	500 bars	72.00	52.00	38.00	0.6
012666	SBS 13 GF 1/2 2P	13	FG 1/2	500 bars	83.00	59.00	40.00	0.7
012668	SBS 20 GF 3/4 2P	20	FG 3/4	315 bars	95.00	72.00	57.00	1.8
012670	SBS 25 GF 1" 2P	25	FG 1"	315 bars	113.00	85.50	65.00	2.4