


Tuyau soudure et propane



Oxygène



Acetylene



Double

Tuyau soudure et propane

Construction : SBR noir

Renforcement : Trame textile haute tenacité

Revêtement : SBC lisse bleu/rouge

Utilisation : tuyau soudure conforme à la norme EN 559 et ISO 3821

Températures : -40°/+80°

Tarif au mètre

Code	Référence	Diamètre int en pouce	Diamètre int	Diamètre ext	Press de service	Press d'éclatement	Rayon de courbure	Poids
OXYGENE								
020887	076OXYGENE 6,3X13,3 20M		6,3mm	13,3mm	20 bars	60 bars		0.13
020888	076OXYGENE 6,3X13,3 40M		6,3mm	13,3mm	20 bars	60 bars		0
020889	076OXYGENE 10X17 20M		10mm	17mm	20 bars	60 bars		0
020890	076OXYGENE 10X17 40M		10mm	17mm	20 bars	60 bars		0
ACETYLENE								
020891	076ACETYLENE 6,3X13,3 20M		6,3mm	13,3mm	20 bars	60 bars		0
020892	076ACETYLENE 6,3X13,3 40M		6,13mm	13,3mm	20 bars	60 bars		0
020893	076ACETYLENE 10X17 20M		10mm	17mm	20 bars	60 bars		0
020894	076ACETYLENE 10X17 40M		10mm	17mm	20 bars	60 bars		0
DOUBLE								
020895	076DOUBLE 6,3X13,3 20M		6,3mm	13,3mm	20 bars	60 bars		0
020896	076DOUBLE 6,3X13,3 40M		6,3mm	13,3mm	20 bars	60 bars		0
020897	076DOUBLE 10X17 20M		10mm	17mm	20 bars	60 bars		0
020898	076DOUBLE 10X17 40M		10mm	17mm	20 bars	60 bars		0
COUPE								
026928	076OXYGENE 6,3X13,3		6,3mm	13,3mm	20 bars	60 bars		0
026927	076OXYGENE 10X17		10mm	17mm	20 bars	60 bars		0
026922	076ACETYLENE 6,3X13,3		6,13mm	13,3mm	20 bars	60 bars		0
026923	076ACETYLENE 10X17		10mm	17mm	20 bars	60 bars		0
026925	076DOUBLE 6,3X13,3		6,3mm	13,3mm	20 bars	60 bars		0
026926	076DOUBLE 10X17		10mm	17mm	20 bars	60 bars		0