

Tuyau propane



Tuyau propane

Construction : SBR noir - extérieur orange

Renforcement : Trame textile haute tenacité

Utilisation : tuyau soudure conforme à la norme EN 559 et ISO 3821

Températures : -40°/+80°

(avec tresse galva extérieur sur demande)

Tarif au mètre

Code	Référence	Diamètre int en pouce	Diamètre int	Diamètre ext	Press de service	Press d'éclatement	Rayon de courbure	Poids
COURONNE								
020881	076PROPANE 6X13 20M		6mm	13mm	20 bars	60 bars	80mm	0.14
020882	076PROPANE 6X13 40M		6mm	13mm	20 bars	60 bars	80mm	0.14
020883	076PROPANE 8X15 20M		8mm	15mm	20 bars	60 bars	80mm	0.19
020884	076PROPANE 8X15 40M		8mm	15mm	20 bars	60 bars	80mm	0.19
020885	076PROPANE 10X17 20M		10mm	17mm	20 bars	60 bars	100mm	0.21
020886	076PROPANE 10X17 40M		10mm	17mm	20 bars	60 bars	100mm	0.21
COUPE								
036880	076PROPANE 6X13		6mm	13mm	20 bars	60 bars	80mm	0.14
036881	076PROPANE 8X15		8mm	15mm	20 bars	60 bars	80mm	0.19
036882	076PROPANE 10X17		10mm	17mm	20 bars	60 bars	100mm	0.21
060456	076PROPANE+TRESSE GALVA 6X13		6mm	15mm	20 bars	60 bars		0.14
034334	076PROPANE+TRESSE GALVA 10X17		10mm	19mm	20 bars	60 bars		0.21