

Tuyau 155AA (air comprimé 20b)



Tuyau 155AA (air comprimé 20b)

Construction : SBR/NBR noir - résistant aux hydrocarbures
Renforcement : SBR NOIR synthétique- résistant à l'abrasion et à l'ozone
Utilisation : Air comprimé conçu pour applications sévères
Températures : -30°/+80°
 Longueur des couronnes selon disponibilité
Tarif au mètre en couronne ou à la coupe

Code	Référence	Diamètre int en pouce	Diamètre int	Diamètre ext	Press de service	Press d'éclatement	Rayon de courbure	Poids
COURONNE 61M								
049094	155AA 30X42 61M		30mm	42mm	20 bars	60 bars		0.84
026302	155AA 32X44 61M	1"1/4	32mm	44mm	20 bars	60 bars		0.88
036477	155AA 35X47 61M		35mm	47mm	20 bars	60 bars		0.94
036478	155AA 38X50 61M	1"1/2	38mm	50mm	20 bars	60 bars		1.02
036479	155AA 40X52 61M		40mm	52mm	20 bars	60 bars		1.07
036480	155AA 45X57 61M		45mm	57mm	20 bars	60 bars		1.19
065343	155AA 51X65 61M	2"	51mm	65mm	20 bars	60 bars		1.65
COURONNE 30M								
036482	155AA 55X69 30.5M		55mm	69mm	20 bars	50 bars		1.75
036483	155AA 60X76 30.5M	2"3/8	60mm	76mm	20 bars	50 bars		2.18
036484	155AA 63X79 30.5M	2"1/2	63mm	79mm	20 bars	50 bars		2.28
036485	155AA 76X92 30.5M	3"	76mm	92mm	20 bars	50 bars		2.78
036486	155AA 90X106 30.5M	3"1/2	90mm	106mm	20 bars	50 bars		3.21
COURONNE 20M								
036487	155AA 102X118 20M	4"	102mm	118mm	20 bars	50 bars		3.63
A LA COUPE								
036489	155AA 30X42		30mm	42mm	20 bars	60 bars		0.84
036490	155AA 32X44	1"1/4	32mm	44mm	20 bars	60 bars		0.88
036492	155AA 38X50	1"1/2	38mm	50mm	20 bars	60 bars		1.02
036493	155AA 40X52		40mm	52mm	20 bars	60 bars		1.07
036494	155AA 45X57		45mm	57mm	20 bars	60 bars		1.19
036495	155AA 51X65	2"	51mm	65mm	20 bars	60 bars		1.65
036498	155AA 63X79	2"1/2	63mm	79mm	20 bars	50 bars		2.28
036499	155AA 76X92	3"	76mm	92mm	20 bars	50 bars		2.78