

Tuyau 185AA (air comprimé 20b)



Tuyau 185AA (air comprimé 20b)

Construction : Elastomère synthétique noir - résistant aux hydrocarbures

Renforcement : Elastomère synthétique avec marquage entre deux liserets jaunes - résistant à l'abrasion et à l'ozone

Utilisation : Air comprimé et applications industrielles générales

Températures : -10°/+60°

Tarif au mètre en couronne ou à la coupe

Code	Référence	Diamètre int en pouce	Diamètre int	Diamètre ext	Press de service	Press d'éclatement	Rayon de courbure	Poids
COURONNE 100M								
000882	185AA 6X13 100M	1/4"	6mm	13mm	20 baes	60 bars	48mm	0.12
000883	185AA 8X15 100M	5/16"	8mm	15mm	20 bars	60 bars	64mm	0.14
000884	185AA 10X17 100M	3/8"	10mm	17mm	20 bars	60 bars	80mm	0.205
000886	185AA 13X19 100M	1/2"	13mm	19mm	20 bars	60 bars	104mm	0.28
000888	185AA 16X25 100M	5/8"	16mm	25mm	20 bars	60 bars	128mm	0.355
000894	185AA 25X34 100M	1"	25mm	34mm	20 bars	60 bars	200mm	0.58
A LA COUPE								
110451	185AA 13X19	1/2"	13mm	19mm	20 bars	60 bars	104mm	0
034981	185AA 6X13	1/4"	6mm	13mm	20 bars	60 bars	45mm	0.12
034982	185AA 8X15	5/16"	8mm	15mm	20 bars	60 bars	64mm	0.14
026900	185AA 10X17	3/8"	10mm	17mm	20 bars	60 bars	80mm	0.205
000887	185AA 16X25	5/8"	16mm	25mm	20 bars	60 bars	128mm	0.355
124451	185AA 25X34	1"	25mm	34mm	20 bars	60 bars	200mm	0.58