

Tuyau 1 tresse textile 1TE/R6



Tuyau 1 tresse textile 1te/r6 EN 854 1TE /SAE 100R6

Tube : Caoutchouc synthétique résistant à l'huile.

Renforcement : 1 tresse textile.

Couverture : Caoutchouc synthétique noir résistant à l'ozone, à l'abrasion et aux hydrocarbures.

Utilisation : Circuits hydrauliques basse pression pour hydrocarbures, anti - gel, eau ou air.

Températures : -40°C à +100°C

Air T° max : +70°C

Disponibilité selon diamètre : Vrac, Couronne de 50m

Tarif au mètre en couronne ou à la coupe

Code	Référence	Diamètre int en pouce	Diamètre int	Diamètre ext	Pression de service	Pression d'éclatement	Rayon de courbure	Poids
COURONNE 100M								
137434	1TE(R6) 13 100M	1/2"	12,9mm	20,0mm	28 bars	112 bars	100mm	0.39
COURONNE 50M								
113982	1TE(R6) 6 50M	1/4"	6,3mm	13,0mm	28 bars	112 bars	65mm	0.16
113983	1TE(R6) 8 50M	5/16"	8,2mm	14,5mm	28 bars	112 bars	80mm	0.24
113984	1TE(R6) 10 50M	3/8"	9,8mm	16,5mm	28 bars	112 bars	80mm	0.29
113985	1TE(R6) 13 50M	1/2"	12,9mm	20,0mm	28 bars	112 bars	100mm	0.39
113986	1TE(R6) 16 50M	5/8"	16,2mm	23,0mm	24 bars	96 bars	125mm	0.5
113987	1TE(R6) 19 50M	3/4"	19,2mm	26,5mm	21 bars	83 bars	150mm	0.6
113988	1TE(R6) 25 50M	1"	25,0mm	34,5mm	20 bars	80 bars	170mm	0.75
A LA COUPE								
114270	1TE(R6) 6	1/4"	6,3mm	13,0mm	28 bars	112 bars	65mm	0.16
114271	1TE(R6) 8	5/16"	8,2mm	14,5mm	28 bars	112 bars	80mm	0.24
114272	1TE(R6) 10	3/8"	9,8mm	16,5mm	28 bars	112 bars	80mm	0.29
114273	1TE(R6) 13	1/2"	12,9mm	20,0mm	28 bars	112 bars	100mm	0.39
114274	1TE(R6) 16	5/8"	16,2mm	23,0mm	24 bars	96 bars	125mm	0.5
114275	1TE(R6) 19	3/4"	19,2mm	26,5mm	21 bars	83 bars	150mm	0.6
114276	1TE(R6) 25	1"	25,0mm	34,5mm	20 bars	80 bars	170mm	0.75