

Tuyau 1 tresse textile 2TE (HF)



EN 854 2TE

Tube : Caoutchouc synthétique résistant à l'huile.

Renforcement : 1 tresse textile.

Couverture : Caoutchouc synthétique résistant à l'ozone, à l'abrasion et aux hydrocarbures.

Utilisation : Circuits hydrauliques moyenne pression pour hydrocarbures, anti - gel, eau ou air.

Températures : -40°C à +100°C

Air T° max : +70°C

Remplacé par 2TE (Gamme Cihal)

Code	Référence	Diamètre int en pouce	Diamètre int	Diamètre ext	Pression de service	Pression d'éclatement	Rayon de courbure	Poids
012754	T2 5	3/16"	4,8mm	11,8mm	80 bars	320 bars	35mm	0.14
012755	T2 6	1/4"	6,4mm	13,1mm	75 bars	300 bars	40mm	0.11
012756	T2 8	5/16"	7,9mm	14,9mm	70 bars	272 bars	50mm	0.15
012757	T2 10	3/8"	9,5mm	16,5mm	63 bars	252 bars	60mm	0.16
012758	T2 13	1/2"	12,7mm	19,7mm	58 bars	232 bars	70mm	0.21
012759	T2 16	5/8"	15,9mm	23,9mm	50 bars	200 bars	90mm	0.28
012760	T2 19	3/4"	19,0mm	27,0mm	45 bars	180 bars	110mm	0.35
012761	T2 25	1"	25,4mm	34,4mm	40 bars	160 bars	150mm	0.5
012762	T2 32	1"1/4	31,8mm	41,0mm	35 bars	140 bars	170mm	0.86