

## Refoulement eau 5 bars 250AA



Refoulement eau 5 bars 250AA

**Construction :** EPDM noir

**Renforcement :** EPDM noir conducteur résistant à l'abrasion et à l'ozone

**Utilisation :** S'enroulant à plat pour transfert de liquides en irrigation, assainissement et applications industrielles diverses (goulotte à béton)

**Températures :** -30°/+80°

**Pression de service :** 5 bars

**Tarif au mètre en couronne ou à la coupe**

| Code           | Référence           | Diamètre int en pouce | Diamètre int | Diamètre ext | Pression de service | Pression d'éclatement | Poids |
|----------------|---------------------|-----------------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------------|-------|
| COURONNE 30.5M |                     |                       |              |              |                     |                       |       |
| 036310         | 250AA 102X110 30.5M | 4"                    | 102mm        | 110mm        | 5 bars              | 15 bars               | 1.66  |
| 036311         | 250AA 152X160 30.5M | 6"                    | 152mm        | 160mm        | 5 bars              | 15 bars               | 2.41  |
| 030512         | 250AA 203X213 30.5M | 8"                    | 203mm        | 213mm        | 5 bars              | 15 bars               | 3.23  |
| 030260         | 250AA 254X264 30.5M | 10"                   | 254mm        | 264mm        | 5 bars              | 15 bars               | 0     |
| A LA COUPE     |                     |                       |              |              |                     |                       |       |
| 036314         | 250AA 203X213       | 8"                    | 203mm        | 213mm        | 5 bars              | 15 bars               | 3.23  |