

Refoulement eau 18 bars 256AA



Refoulement eau 18 bars 256AA

Construction : EPDM noir

Renforcement : EPDM noir conducteur résistant à l'abrasion et à l'ozone

Utilisation : S'enroulant à plat pour transfert de liquides en service sévère en irrigation, assainissement et applications industrielles diverses.

Températures : -30°/+80°

Pression de service : 18 bars

Tarif au mètre en couronne ou à la coupe

Code	Référence	Diamètre int en pouce	Diamètre int	Diamètre ext	Pression de service	Pression d'éclatement	Poids
036318	256AA 51X61 61M	2"	51mm	61mm	18 bars	45 bars	1.06
036319	256AA 60X72 61M		60mm	72mm	18 bars	45 bars	1.38
036320	256AA 70X82 20M		70mm	82mm	18 bars	45 bars	1.6
036321	256AA 76X88 20M	3"	76mm	88mm	18 bars	45 bars	1.72
036322	256AA 80X92 20M		80mm	92mm	18 bars	45 bars	1.87
035018	256AA 90X102 20M	3"1/2	90mm	102mm	18 bars	45 bars	2.06
036316	256AA 102X114 20M	4"	102mm	114mm	18 bars	45 bars	2.35
036317	256AA 120X132 20M		120mm	132mm	18 bars	45 bars	2.85
A LA COUPE							
036324	256AA 120X132		120mm	132mm	18 bars	45 bars	0