

Refoulement eau 289HX



Refoulement eau 289HX

Construction : Monobloc

Renforcement : élastomère nitrile avec rainures extérieures anti-abrasion

Utilisation : Refoulement eau, eaux chargés, eaux résiduelles ou eau chaude

Températures : résistant jusqu'à + 150°C

Tarif au mètre

Code	Référence	Diamètre int en pouce	Diamètre int	Diamètre ext	Pression de service	Pression d'éclatement	Poids
038820	289HX 70 BLANC 20M	2"3/4	70mm		16 bars	60 bars	0.37
COURONNE							
114802	289HX 38 BLANC 40M	1"1/2	38mm.		16 bars	60 bars	0.195
114801	289HX 45 BLANC 40M	1"3/4	45mm		16 bars	60 bars	0.245
114800	289HX 52 BLANC 40M	2"	52mm		16 bars	60 bars	0.27
026652	289HX 70 BLANC 40M	2"3/4	70mm		16 bars	60 bars	0.37
114805	289HX 102 BLANC 40M	4"	102mm		16 bars	60 bars	0.6
A LA COUPE							
026760	289HX 45 BLANC	1"3/4	45mm		16 bars	60 bars	0.245
026761	289HX 70 BLANC	2"3/4	70mm		16 bars	60 bars	0.37