

Tuyau 1 tresse textile 2TE



Tuyau 1 tresse textile 2te EN 854 2TE

Tube : Caoutchouc synthétique résistant à l'huile.

Renforcement : 1 tresse textile.

Couverture : Caoutchouc synthétique résistant à l'ozone, à l'abrasion et aux hydrocarbures.

Utilisation : Circuits hydrauliques moyenne pression pour hydrocarbures, anti - gel, eau ou air.

Températures : -40°C à +100°C

Air T° max : +70°C

Disponibilité selon diamètre: Vrac, Couronne de 50m

Tarif au mètre en couronne ou à la coupe

Code	Référence	Diamètre int en pouce	Diamètre int	Diamètre ext	Pression de service	Pression d'éclatement	Rayon de courbure	Poids
COURONNE 100M								
134031	2TE 13 100M	1/2"	12,7mm	19,7mm	58 bars	232 bars	70mm	0.23
COURONNE 60M								
127846	2TE 32 60M	1"1/4	31,8mm	41,0mm	35 bars	140 bars	170mm	0.86
COURONNE 50M								
113974	2TE 6 50M	1/4"	6,4mm	13,4mm	75 bars	300 bars	40mm	0.145
113976	2TE 8 50M	5/16"	8,0mm	14,9mm	68 bars	272 bars	50mm	0.165
113977	2TE 10 50M	3/8"	9,5mm	16,5mm	63 bars	252 bars	60mm	0.19
113978	2TE 13 50M	1/2"	12,7mm	19,7mm	58 bars	232 bars	70mm	0.23
113979	2TE 16 50M	5/8"	16,0mm	23,9mm	50 bars	200 bars	90mm	0.315
113980	2TE 19 50M	3/4"	19,0mm	27,0mm	45 bars	180 bars	110mm	0.37
113981	2TE 25 50M	1"	25,4mm	34,4mm	40 bars	160 bars	150mm	0.54
A LA COUPE								
114277	2TE 6	1/4"	6,4mm	13,4mm	75 bars	300 bars	40mm	0.145
114278	2TE 8	5/16"	8,0mm	14,9mm	68 bars	272 bars	50mm	0.165
114279	2TE 10	3/8"	9,5mm	16,5mm	63 bars	252 bars	60mm	0.19
114280	2TE 13	1/2"	12,7mm	19,7mm	58 bars	232 bars	70mm	0.23
114281	2TE 16	5/8"	16,0mm	23,9mm	50 bars	200 bars	90mm	0.315
114282	2TE 19	3/4"	19,0mm	27,0mm	45 bars	180 bars	110mm	0.37
114283	2TE 25	1"	25,4mm	34,4mm	40 bars	160 bars	150mm	0.54
127848	2TE 32	1"1/4	31,8mm	41,0mm	35 bars	140 bars	170mm	0.86