

Tuyau 405LE



Tuyau 405LE

Tube : NBR blanc

Renforcement : Nappes textiles haute ténacité avec spirale acier noyée

Couverture : BR/PVC bleu - résistant à l'abrasion, à l'ozone et à l'huile

Utilisation : Aspiration et refoulement de liquides, aliments gras et boissons alcoolisées - max 75%.

Températures : -30°C / +100°C

Tarif au mètre en couronne ou à la coupe

Code	Référence	Diamètre int en pouce	Diamètre int	Diamètre ext	Pression de service	Pression d'éclatement	Rayon de courbure	Poids
COURONNE 30M								
128165	405LE 19X31 30.5M	3/4	19mm	31mm	10 bars	30 bars	57mm	0.74
128166	405LE 25X37 30.5M	1"	25mm	37mm	10 bars	30 bars	75mm	0.92
128167	405LE 32X44 30.5M	1"1/4	32mm	44mm	10 bars	30 bars	96mm	1.09
126535	405LE 38X50 30.5M	1"1/2	38mm	50mm	10 bars	30 bars	114mm	1.27
128168	405LE 51X63 30.5M	2"	51mm	63mm	10 bars	30 bars	189mm	1.64
084838	405LE 63X75 30.5M	2"1/2	63mm	75mm	10 bars	30 bars	189mm	2.15
128169	405LE 76X88 30.5M	3"	76mm	88mm	10 bars	30 bars	228mm	2.58
084546	405LE 102X116 30.5M	4"	102mm	116mm	10 bars	30 bars	306mm	3.58