

Tuyau 412LE



Tuyau 412LE

Tube : NBR, blanc

Renforcement : Nappes textiles haute tenacité avec spirales acier noyées

Couverture : SBR/EPDM bleu résistant à l'abrasion et à l'ozone

Utilisation : Aspiration et refoulement de liquides alimentaires

Températures : -40°C / +80°C

Tarif au mètre en couronne ou à la coupe

Code	Référence	Diamètre int en pouce	Diamètre int	Diamètre ext	Pression de service	Pression d'éclatement	Rayon de courbure	Poids
COURONNE 20M								
036209	412LE 25X35 20M		25mm	35mm	10 bars	30 bars	50mm	0.73
036210	412LE 32X42 20M		32mm	42mm	10 bars	30 bars	64mm	0.9
036211	412LE 38X48 20M		38mm	48mm	10 bars	30 bars	76mm	1.04
036212	412LE 40X50 20M		40mm	50mm	10 bars	30 bars	80mm	1.09
036217	412LE 42X54 20M		42mm	54mm	10 bars	30 bars	88mm	0
036213	412LE 51X61 20M		51mm	61mm	10 bars	30 bars	100mm	1.42
036214	412LE 63X75 20M		63mm	75mm	10 bars	30 bars	126mm	2.01
036215	412LE 76X88 20M		76mm	88mm	10 bars	30 bars	126mm	2.59
036216	412LE 102X116 20M		102mm	116mm	10 bars	30 bars	306mm	3.85