

Tuyau 466FUEL



Tuyau 466FUEL

Construction : PVC Nitrile spécial hydrocarbure

Utilisation : Aspiration et refoulement d'hydrocarbures pour les installations mobiles

Températures : -10°/+60°

Tarif au mètre

Code	Référence	Int en pouce	Diamètre int	Diamètre ext	Press de service	Press d'éclatement	Rayon de courbure	Vide	Poids
COURONNES 25M									
015711	466FUEL 20 25M	3/4"	20mm	26mm	4 bars	12 bars	100mm	7 mH2O	0.25
015712	466FUEL 25 25M	1"	25mm	31mm	4 bars	12 bars	135mm	7 mH2O	0.31
015713	466FUEL 30 25M		30mm	36mm	4 bars	12 bars	370mm	7 mH2O	0.37
015714	466FUEL 32 25M	1"1/4	32mm	38mm	4 bars	12 bars	150mm	7 mH2O	0.4
015715	466FUEL 35 25M		35mm	41mm	4 bars	12 bars	165mm	7 mH2O	0.49
015717	466FUEL 40 25M		40mm	47mm	4 bars	12 bars	190mm	7 mH2O	0.56
A LA COUPE									
026792	466FUEL 20	3/4"	20mm	26mm	4 bars	12 bars	100mm	7 mH2O	0.25
026793	466FUEL 25	1"	25mm	26mm	4 bars	12 bars	135mm	7 mH2O	0.31
026794	466FUEL 30		30mm	36mm	4 bars	12 bars	140mm	7 mH2O	0.37
026795	466FUEL 32	1"1/4	32mm	38mm	4 bars	12 bars	165mm	7 mH2O	0.4
026796	466FUEL 35		35mm	41mm	4 bars	12 bars	165mm	7 mH2O	0.49
026800	466FUEL 40		40mm	47mm	4 bars	12 bars	190mm	7 mH2O	0.56