



TUYAU 590AE (20 bars)



TUYAU 590AE (20 bars)

Construction : Tuyau souple en PVC

Renforcement : Tresse textile de haute tenacité

Utilisation : Air comprimé, pulvérisation agricole, asservissement pneumatique sur machines

Températures : -15°/+60°

Tarif au mètre

Code	Référence	Diamètre int en pouce	Diamètre int	Diamètre ext	Press de service	Press d'éclatement	Rayon de courbure	Poids
COURONNE 25M								
019138	590AE 6X12 25M NOIR	1/4	6mm	12mm	20 bars	60 bars	50mm	0.1
019140	590AE 8X14 25M NOIR	5/16	8mm	14mm	20 bars	60 bars	65mm	0.13
019141	590AE 9X15 25M NOIR		9mm	15mm	20 bars	60 bars	70mm	0.14
019142	590AE 10X16 25M NOIR	3/8	10mm	16mm	20 bars	60 bars	75mm	0.15
019143	590AE 12X20 25M NOIR	1/2	12mm	20mm	20 bars	60 bars	90mm	0.22
019146	590AE 16X24 25M NOIR	5/8	16mm	24mm	20 bars	60 bars	125mm	0.31
019147	590AE 19X27 25M NOIR	3/4	19mm	27mm	20 bars	60 bars	150mm	0.36
019148	590AE 25X34 25M NOIR	1"	25mm	34mm	20 bars	60 bars	195mm	0.52