

Tuyau 591AE (40 bars)



Tuyau 591AE (40 bars)

Construction : Tuyau souple en PVC

Renforcement : Trame textile haute tenacité

Utilisation : air comprimé, pulvérisation agricole, équipement de postes de lavage à l'eau froide

Températures : -15°/+60°

Tarif au mètre

Code	Référence	Diamètre int en pouce	Diamètre int	Diamètre ext	Press de service	Press d'éclatement	Rayon de courbure	Poids
COURONNE 25M								
014868	591AE 8X14,5 25M	5/16	8mm	14.5mm	40 bars	125 bars	60mm	0.15
014869	591AE 9X16 25M		9mm	16mm	40 bars	125 bars	70mm	0.17
014870	591AE 10X17 25M	3/8	10mm	17mm	40 bars	125 bars	75mm	0.18
014871	591AE 12X20 25M	1/2	12mm	20mm	40 bars	125 bars	105mm	0.24
014875	591AE 16X24 25M	5/8	16mm	24mm	40 bars	125 bars	145mm	0.32
014873	591AE 19X28 25M	3/4	19mm	28mm	40 bars	125 bars	155mm	0.42
014874	591AE 25X35 25M	1"	25mm	35mm	40 bars	125 bars	260mm	0.585