

Tuyau type R4 diam >102 (10 bars)



Aspiration/refoulement 10 bars diam > 100 (Type R4)

Tube : NBR noir conducteur

Renforcement : Nappes textile haute tenacité

Couverture : CR noir conductive, résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux hydrocarbures

Utilisation : Refoulant de carburant (fuel) et huile

Températures : -30°C / +80°C

Tarif au mètre en couronne ou à la coupe
Pour les diamètres DN 16 à 102 voir la gamme Cifluid

Code	Référence	Diamètre int en pouce	Diamètre int	Diamètre ext	Pression de service	Pression d'éclatement	Rayon de courbure	Poids
COURONNE 30M								
014835	605AA 110X124 30.5M	4"5/16	110mm	124mm	10 bars	30 bars	440mm	4.16
034965	605AA 115X129 30.5M	4"1/2	115mm	129mm	10 bars	30 bars	460mm	4.41
014836	605AA 120X138 30.5M	4"3/4	120mm	138mm	10 bars	30 bars	480mm	5.49
014837	605AA 127X145 30.5M	5"	127mm	145mm	10 bars	30 bars	508mm	5.78
034966	605AA 133X151 30.5M	5"1/4	133mm	151mm	10 bars	30 bars	532mm	6.17
014838	605AA 152X170 30.5M	6"	152mm	170mm	10 bars	25 bars	608mm	7.15
COURONNE 6M								
014839	605AA 203X225 6.1M	8"	203mm	225mm	10 bars	25 bars	812mm	11.63
A LA COUPE								
026948	605AA 127X145	5"	127mm	145mm	10 bars	30 bars	508mm	5.78
026949	605AA 152X170	6"	152mm	170mm	10 bars	25 bars	608mm	7.15