

Aspiration/refoulement 16 bars



Aspiration/refoulement 16 bars

Tube : NBR noir conducteur

Renforcement : Nappes textile haute tenacité

Couverture : CR noir conductive, résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux hydrocarbures

Utilisation : Refoulant de carburant (fuel) et huile

Températures : -30°C / +70°C

Tarif au mètre en couronne ou à la coupe

Code	Référence	Diamètre int en pouce	Diamètre int	Diamètre ext	Press de service	Press d'éclatement	Rayon de courbure	Poids
COURONNE 60M								
026965	609AA 38X51 61M	1"1/2	38mm	51mm	16 bars	64 bars	225mm	1.18
026967	609AA 51X67 61M	2"	51mm	67mm	16 bars	64 bars	275mm	1.81
026968	609AA 63X79 61M	2"1/4	63mm	79mm	16 bars	64 bars	300mm	2.38
089923	609AA 76X92 61M	3"	76mm	92mm	16 bars	64 bars	350mm	2.86
COURONNE 30M								
026975	609AA 102X118 30.5M	4"	102mm	118mm	16 bars	64 bars	450mm	3.879
A LA COUPE								
026999	609AA 38X51	1"1/2	38mm	51mm	16 bars	64 bars	225mm	1.18
027000	609AA 51X67	2"	51mm	67mm	16 bars	64 bars	275mm	1.81
027001	609AA 63X79	2"1/4	63mm	79mm	16 bars	64 bars	300mm	2.38
027002	609AA 76X92	3"	76mm	92mm	16 bars	64 bars	350mm	2.86
026996	609AA 102X118	4"	102mm	118mm	16 bars	64 bars	450mm	3.879