

Tuyau 600 MS - Multiservice



TUYAU MULTI-USAGES POUR HUILE MINERALE

Application : Tuyau flexible pour le transfert d'huiles techniques, de carburants sans plomb (EN228:2008), de gazole (EN 590:2010) et de mazout (DIN 51 603 partie 1 - 5) ainsi que pour l'air comprimé

Renforcement : Trames textiles, tressées

Couverture : NBR/EPDM, noir, 3 rayures longitudinales de couleur rouge, lisse, résistant à l'abrasion, à l'huile et aux intempéries

Températures : -40°C à +80°C

Tuyau antistatique

Tarif au mètre en couronne ou à la coupe

Code	Référence	Diamètre int en pouce	Diamètre int	Diamètre ext	Pression de service	Pression d'éclatement	Rayon de courbure	Poids
COURONNE 100M								
107710	600MS 6X14 100M	1/4"	6mm	14mm	25 bars	75 bars	40mm	0.17
107711	600MS 8X16 100M	5/16"	8mm	16mm	25 bars	75 bars	50mm	0.19
COURONNE 50M								
014861	600MS 6X14 50M	1/4"	6mm	14mm	25 bars	75 bars	40mm	0.17
014862	600MS 8X16 50M	5/16"	8mm	16mm	25 bars	75 bars	50mm	0.19
014863	600MS 10X18 50M	3/8"	10mm	18mm	25 bars	75 bars	60mm	0.23
014864	600MS 13X21 50M	1/2"	13mm	21mm	25 bars	75 bars	80mm	0.28
014865	600MS 16X25 50M	5/8"	16mm	25mm	25 bars	75 bars	100mm	0.38
014866	600MS 19X29 50M	3/4"	19mm	29mm	25 bars	75 bars	120mm	0.5
019155	600MS 25X36 50M	1"	25mm	36mm	25 bars	75 bars	150mm	0.73
COURONNE 20M								
019164	600MS 6X14 20M	1/4"	6mm	14mm	25 bars	75 bars	40mm	0.17
019163	600MS 8X16 20M	5/16"	8mm	16mm	25 bars	75 bars	50mm	0.19
019162	600MS 10X18 20M.	3/8"	10mm	18mm	25 bars	75 bars	60mm	0.23
019161	600MS 13X21 20M	1/2"	13mm	21mm	25 bars	75 bars	80mm	0.28
019160	600MS 16X25 20M	5/8"	16mm	25mm	25 bars	75 bars	100mm	0.38
019159	600MS 19X29 20M	3/4"	19mm	29mm	25 bars	75 bars	120mm	0.5
019156	600MS 25X36 20M	1"	25mm	36mm	25 bars	75 bars	150mm	0.73
A LA COUPE								
026914	600MS 6X14	1/4"	6mm	14mm	25 bars	75 bars	40mm	0.17
026915	600MS 8X16	5/16"	8mm	16mm	25 bars	75 bars	50mm	0.19
026909	600MS 10X18	3/8"	10mm	18mm	25 bars	75 bars	60mm	0.23
026910	600MS 13X21	1/2"	13mm	21mm	25 bars	75 bars	80mm	0.28
026911	600MS 16X25	5/8"	16mm	25mm	25 bars	75 bars	100mm	0.38
026912	600MS 19X29	3/4"	19mm	29mm	25 bars	75 bars	120mm	0.5
026913	600MS 25X36	1"	25mm	36mm	25 bars	75 bars	150mm	0.73