

Tuyau 654AA Multi fuel



Tuyau 654AA Multi fuel

Tube : NBR noir conducteur

Renforcement : Nappes textile haute tenacité

Couverture : CR noir conductive, résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux hydrocarbures

Utilisation : Refoulant de carburant (fuel) et huile

Températures : -40°C / +125°C

Tarif au mètre en couronne ou à la coupe

Code	Référence	Diamètre int en pouce	Diamètre int	Diamètre ext	Press de service	Press d'éclatement	Rayon de courbure	Poids
COURONNE 100M								
026976	654AA 6X12 100M	1/4"	6mm	13mm	20 bars	60 bars	60mm	0.11
026977	654AA 8X14 100M	5/6"	8mm	15mm	20 bars	60 bars	80mm	0.13
026978	654AA 10X16 100M	3/8"	10mm	17mm	20 bars	60 bars	100mm	0.16
026979	654AA 13X20 100M	1/2"	13mm	20mm	20 bars	60 bars	120mm	0.22
COURONNE 40M								
026980	654AA 16X24 100M	5/8"	16mm	24mm	20 bars	60 bars	160mm	0.27
016502	654AA 19X27 100M	3/4"	19mm	27mm	20 bars	60 bars	190mm	0.33
021338	654AA 25X33 100M	1"	25mm	35mm	20 bars	60 bars	250mm	0.5
A LA COUPE								
026989	654AA 6X12	1/4"	6mm	12mm	20 bars	48 bars	60mm	0.11
026990	654AA 8X14	5/16"	8mm	14mm	20 bars	48 bars	80mm	0.13
026991	654AA 10X16	3/8"	10mm	16mm	20 bars	48 bars	100mm	0.16
026992	654AA 13X20	1/2"	13mm	20mm	20 bars	48 bars	120mm	0.22
026993	654AA 16X24	5/8"	16mm	24mm	20 bars	48 bars	160mm	0.27
026994	654AA 19X27	3/4"	19mm	27mm	20 bars	48 bars	190mm	0.33
026995	654AA 25X33	1"	25mm	33mm	20 bars	48 bars	250mm	0.5