

Aspiration pulvérulent 720AA



Aspiration pulvérulent 720AA

Construction : NR conducteur noir - résistant à l'abrasion

Renforcement : Nappes textiles haute ténacité

Utilisation : Refoulement de produits pulvérulents. Conçu pour le transport de ciment sec, de grains et nourriture animale

Températures : -30°/+80°

Pression de service : 10 bars

Tarif au mètre en couronne ou à la coupe

Code	Référence	Diamètre int en pouce	Diamètre int	Diamètre ext	Press de service	Press d'éclatement	Rayon de courbure	Poids
COURONNE 30M								
036180	720AA 51X65 30.5M	2"	51mm	65mm	10 bars	30 bars	153mm	1.43
036181	720AA 63X77 30.5M	2"1/2	63mm	77mm	10 bars	30 bars	189mm	1.9
027012	720AA 76X92 30.5M	3"	76mm	92mm	10 bars	30 bars	228mm	2.28
027013	720AA 102X118 30.5M	5"	102mm	118mm	10 bars	30 bars	306mm	3.19
027014	720AA 127X145 30.5M	5"	127mm	145mm	10 bars	30 bars	508mm	4.75
127857	720AA 152X168 30.5M	6"	152mm	168mm	10 bars	30 bars	608mm	5.96
A LA COUPE								
036186	720AA 76X92	3"	76mm	92mm	10 bars	30 bars	228mm	2.28