



750AA/753AA (sablage 10 bars)



750AA/753AA (sablage 10 bars)

Construction : NR noir conducteur premium - résistant à l'abrasion 50 mm³ (ISO 4649/A)

Renforcement : Nappes textiles haute ténacité

Utilisation : Installation de sablage. Conçu pour une longue durée en service sévère

Températures : -30°/+80°

Pression de service : 10 bars

Couronne 61M ET 40M selon disponibilité

Tarif au mètre en couronne ou à la coupe

Code	Référence	Diamètre int en pouce	Diamètre int	Diamètre ext	Press de service	Press d'éclatement	Rayon de courbure	Poids
COURONNE 61M								
065302	750AA 19X33 61M		19mm	33mm	10 bars	30 bars		0
070388	750AA 25X40 61M		25mm	40mm	10 bars	30 bars		0
070389	750AA 32X48 61M		32mm	48mm	10 bars	30 bars		0
065303	753AA 38X55 61M		38mm	55mm	10 bars	30 bars		0
027004	753AA 51X71 61M		51mm	71mm	10 bars	30 bars		0
COURONNE 40M								
003989	750AA 19X33 40M		19mm	33mm	10 bars	30 bars		0
003990	750AA 25X40 40M		25mm	40mm	10 bars	30 bars		0
017514	750AA 32X48 40M		32mm	48mm	10 bars	30 bars		0
027003	753AA 38X55 40M		38mm	55mm	10 bars	30 bars		0
065304	750AA 51X71 40M		51mm	71mm	10 bars	30 bars		0
COURONNE 20M								
061513	750AA 32X48 20M		32mm	48mm	10 bars	30 bars		0
COURONNE 61M								
027006	753AA 13X27 61M		13mm	27mm	10 bars	30 bars		0
A LA COUPE								
027099	750AA 19X33		19mm	33mm	10 bars	30 bars		0
030387	750AA 32X48		32mm	48mm	10 bars	30 bars		0
030389	750AA 25X40		25mm	40mm	10 bars	30 bars		0
070391	750AA 51X71		51mm	71mm	10 bars	30 bars		0