


Tuyau PTFE lisse - 1 tresse inox



-60°C	95%
130°C	100%
150°C	80%
180°C	50%
200°C	30%
220°C	10%

Tuyau PTFE lisse - 1 tresse inox

Tube : PTFE (polytétrafluoréthylène) paroi standart

Renforcement : 1 tresse inox 304 haute tenacité.

Utilisation : Circuits hydrauliques, air, eau, vapeur, peinture, solvants et un grand nombre de produits chimiques.

Températures: -70°C à +260°C

Air T° max: +70°C

Attention : Plus la température du fluide est importante, moins la pression de service du tuyau sera élevée (selon tableau)

Code	Référence	Diamètre int en pouce	Diamètre int	Diamètre ext	Pression de service	Pression d'éclatement	Rayon de courbure	Poids
034799	TI 1 3	1/8"	3,2mm	6,5mm	321 bars	1000 bars	40mm	0.07
018209	TI 1 5	3/16"	5,0mm	8,6mm	264 bars	793 bars	64mm	0.09
012854	TI 1 6	1/4"	6,4mm	9,8mm	224 bars	672 bars	76mm	0.092
012855	TI 1 8	5/16"	8,1mm	11,5mm	207 bars	621 bars	102mm	0.141
012856	TI 1 10	3/8"	9,9mm	14,1mm	183 bars	552 bars	133mm	0.148
012857	TI 1 13	1/2"	13,0mm	17,2mm	161 bars	483 bars	152mm	0.249
012858	TI 1 16	5/8"	16,1mm	20,5mm	114 bars	345 bars	178mm	0.29
012859	TI 1 19	3/4"	19,3mm	23,7mm	103 bars	310 bars	203mm	0.339
012860	TI 1 25	1"	25,6mm	30,0mm	80 bars	241 bars	305mm	0.461